BRUMSTYL a mis au point le camon Ventistyl pour pouvoir résoudre des problématiques industrielles ce produit peut être utilisés pour :

- L'Abaissement de la température (Ex : salle des machines...)
- Le Rabattage de la poussière (Ex : carrière...)
- La Suppression d'odeurs (Ex : déchetterie...)
- Mais aussi pour les stades, les hippodromes, la désinfection, la désinsectisation ...

CANON VENTISTYL 500

Surface max traitée : 6 300m²

Poids : 350 Kg

Distance du jet : 45-50m

Nuisance sonore < 93db

Dimension : H=1550mm, L=1950mm, l= 1650mm

Consommation d'eau :

Pression (Bars)	3	6	9	12
Débit mini (l/min)	7	10	13	15
Débit maxi (l/min)	21	30	36	41

Description du CANON VENTISTYL 500 :

1) Ventilateur avec haute capacité de débit d'air, protection électrique IP55, consommation 5.5Kw, 2 couronnes en aluminium avec 36 buses en inox par couronne
2) Système de rotation mécanique allant de 0 à 340°, inclinaison de haut vers le bas de -20 à 45°
3) Boîtier de commande ON/OFF du ventilateur avec protection IP55
4) Corps de filtre en Inox, filtre lavable, 2 électrovannes de purge manuel, avec décharge automatique (une par couronne), manomètre.
5) Base en béton armée, avec point d'ancrage et gerbage
6) Garantie 2 ans

CANON VENTISTYL 500 MOBILE

Description du CANON MOBILE VENTISTYL 500 :

1) Remorque universelle non routière,
2) Ventilateur avec haute capacité de débit d'air, protection électrique IP55, consommation 5.5Kw, 2 couronnes en aluminium avec 36 buses en inox par couronne
3) Système de rotation mécanique allant de 0 à 340°, inclinaison de haut vers le bas de -20 à 45°
4) Boîtier de commande ON/OFF du ventilateur avec protection IP55
5) Corps de filtre en Inox, filtre lavable, 2 électrovannes de purge manuel, avec décharge automatique (une par couronne), manomètre.
6) Garantie 2 ans

CANON VENTISTYL 700

Surface max traitée : 11 500m²

Poids : 500 Kg

Distance du jet : 60-70m

Nuisance sonore < 93db

Dimension : H=2050mm, L=2400mm, l= 1950mm

Consommation d'eau :

Pression (Bars)	5	9	12	15
Débit mini (l/min)	14	18	22	24
Débit maxi (l/min)	84	111	130	144

Description du CANON VENTISTYL 700 :

1) Ventilateur avec haute capacité de débit d'air, protection électrique IP55, consommation 11.5Kw, 3 couronnes en aluminium avec 50 buses en inox par couronne
2) Système de rotation mécanique allant de 0 à 340°, inclinaison de haut vers le bas de -20 à 45°
3) Boîtier de commande ON/OFF du ventilateur avec protection IP55
4) Corps de filtre en Inox, filtre lavable, 3 électrovannes de purge manuel, avec décharge automatique (une par couronne), manomètre.
5) Base en béton armée, avec point d'ancrage et gerbage
6) Garantie 2 ans

CANON VENTISTYL 700 MOBILE

Description du CANON MOBILE VENTISTYL 700 :

1) Remorque universelle non routière,
2) Ventilateur avec haute capacité de débit d'air, protection électrique IP55, consommation 11.5 Kw, 3 couronnes en aluminium avec 50 buses en inox par couronne
3) Système de rotation mécanique allant de 0 à 340°, inclinaison de haut vers le bas de -20 à 45°
4) Boîtier de commande ON/OFF du ventilateur avec protection IP55
5) Corps de filtre en Inox, filtre lavable, 3 électrovannes de purge manuel, avec décharge automatique (une par couronne), manomètre.
6) Garantie 2 ans

Conditions nécessaires de fonctionnement (à la charge du client) :

- Arrivée de courant en 400V triphasé, 11.5 Kw, 50Hz, 32A
- Arrivée d'eau minimum 5 bars, suggestion 10/15 bars

Options disponibles sur demande :

- Télécommande multifonction, chargeur de batterie inclus.
- Pompe de transfert 2.2Kw, avec temporisateur retardateur.
- Système de rotation du ventilateur automatique (0 à 340°) avec possibilité de réglage de l'angle.
- Système automatique de la montée/descente du ventilateur.
- Troisième roue pivotant (canon mobile).
- Electrovanne d'arrivée d'eau.
- 2 électrovannes 3 voies automatique (une par couronne).
- Temporisateur programmable du système et de l'angle de rotation.